

Beschreibung:

- ✓ DVGW-Kolbenventil aus Rotguss für HEG 25 mit Außengewinde für den Anschluss von Press-, Gewinde- und Lötverschraubungen
- ✓ Oberteil mit steigender Spindel
- ✓ Schallschutz nach DIN 52218 Armaturenklasse I
- ✓ mit und ohne Entleerung lieferbar

Auslegungsdaten:

- ✓ max. Betriebsdruck: 10 bar
- ✓ max. Betriebstemperatur: 90°C

passende Kolbenventile für HEG 25:

- ✓ Eingang: DN 32
- ✓ Abgänge: DN 25



Beschreibung:

- ✓ DVGW-Kolbenventil aus Edelstahl für HEG 24 mit Außengewinde für den Anschluss von Press-, Gewinde- und Lötverschraubungen
- ✓ Oberteil mit steigender Spindel
- ✓ Schallschutz nach DIN 52218 Armaturenklasse I
- ✓ mit und ohne Entleerung lieferbar

Auslegungsdaten:

- ✓ max. Betriebsdruck: 10 bar
- ✓ max. Betriebstemperatur: 90°C

passende Kolbenventile für HEG 24:

- ✓ Eingang: DN 25
- ✓ Abgänge: DN 20



Edelstahlkolbenventil	DN 25	DN 32
ohne Entleerung Artikel-Nr.:	55-005085	55-005086
mit Entleerung Artikel-Nr.:	55-005081	55-005082

Edelstahlkolbenventil	DN 20	DN 25
ohne Entleerung Artikel-Nr.:	55-005084	55-005085
mit Entleerung Artikel-Nr.:	55-005080	55-005081