

Beschreibung:

- ✓ Wohnungs-Anschlussstation für Heizkörperanbindungen, ein Heizkreis
- ✓ Heizungsverrohrung mit Absperrrichtungen im Vor- und Rücklauf
- ✓ mit Wärmezählerverrohrung
- ✓ im Unterputz- bzw. Aufputz-Verteilerschrank montiert
- ✓ alternativ mit Wasserzählerverrohrung KW (W1) bzw. KW+WW (W2)

Technische Daten:

Auslegungsdaten:

- | | |
|----------------------------------|---------------------------|
| ✓ max. Wärmeleistung | 50 kW bei ΔT 20 K |
| ✓ max. Volumenstrom | 2,14 m ³ /h |
| ✓ max. Betriebstemperatur | 90 °C |
| ✓ max. Betriebsdruck Heizung | 6 bar |
| ✓ max. Betriebsdruck Trinkwasser | 10 bar |



Wärmezählerverrohrung:

- ✓ komplette Wärmezählerverrohrung mit Distanzrohr ¾" Länge 110 mm mit Fühleranschluss für direkteintauchende Fühler Ø 5-5,2 mm M10x1 im Vor- und Rücklaufkugelhahn und zweiter Kugelhahn im Rücklauf
- ✓ mit Entlüftungsventil ½" im Vorlauf und Rücklauf

Primärseite:

- ✓ Anschluss vertikal mit Kugelhahn ¾" IG im Vor- und Rücklauf

Sekundärseite:

- ✓ 1 Heizkreis
- ✓ Anschluss vertikal ¾" AG mit Konus, passend für Klemmverschraubungen im Vor- und Rücklauf

Wasserzählereinbaustrecken:

- ✓ wahlweise mit universellen Wasserzählereinbaustrecken (W1 oder W2)
- ✓ W1= 1 Wasserzählereinbaustrecke KW mit DVGW-Kugelhähnen ¾"
- ✓ W2= 2 Wasserzählereinbaustrecken KW + WW mit DVGW-Kugelhähnen ¾"
- ✓ Wasserzählerdistanzstück ¾" AG Länge 110 mm (auf Anfrage Länge 80 mm) aus Edelstahl 1.4401
- ✓ mit EPP-Isolierung, gemäß EnEV



Befestigung:




- ✓ verzinkte Rohrschellen mit Schalldämmeinlage
- ✓ erfüllt die Schallschutzanforderungen nach DIN 4109

Verteilerschrank:

- ✓ anschlussfertig vormontiert
- ✓ Frontblende in weiß RAL 9016
- ✓ auf Anfrage mit Kunststofffront
- ✓ im UP-Wandschrank 84/85, Einbautiefe 90-120 mm
- ✓ im UP-Standschrank 80, Einbautiefe 90-120 mm
- ✓ im AP-Schrank A, Bautiefe 125 mm

Artikelübersicht:

Typ	AS 14-WMZ	AS 14 W1-WMZ	AS 14 W2-WMZ	AS 14-WMZ-ST	AS 14 W1-WMZ-ST	AS 14 W2-WMZ-ST
Schrankmaße B x H in mm	385 x 376	385 x 525	385 x 525	385 x 710	385 x 710	385 x 710
Einbautiefe in mm	90-120	90-120	90-120	90-120	90-120	90-120
Artikelbild						
Artikel-Nr. RAL 9016	56+151400	56+151401	56+151402	56+151410	56+151411	56+151412

Typ	AS 14-WMZ- AP	AS 14 W1-WMZ-AP	AS 14 W2-WMZ-AP
Schrankmaße B x H in mm	392 x 620	496 x 620	496 x 620
Einbautiefe in mm	125	125	125
Artikelbild			
Artikel-Nr. RAL 9016	56+651410	56+651411	56+651412