

Beschreibung:

Spül-, Füll- und Entleerventil in Eckausführung zum Füllen, Entlüften und Spülen von Heizungsanlagen. Mit nicht verlierbarer Endkappe 3/4" zum sicheren Verschließen des SFE-Ventil im Heizbetrieb. Die Endkappe dient zusätzlich als Drehgriff für das Öffnen und Schließen des SFE-Ventils bei Wartungsarbeiten am SFE-Ventil. Der Schlauchanschluss des SFE-Ventil ist im montierten Zustand drehbar.



Anwendung:

Montiert an e-class Anschlussverteilern und in Anschlussstationen

Einsatzbereiche:

- ✓ in Warmwasser-Heizungsanlagen,
- ✓ max. Betriebsdruck: 10 bar
- ✓ max. Betriebstemperatur: 110°C

Material:

- ✓ Gehäuse Messing vernickelt
- ✓ O-Ringe EPDM

Anschlüsse:

- ✓ 1/2" AG selbstdichtend für Anschluss an e-class VA Heizungsverteiler
- ✓ passend für 3/4" Schlauchtüllenanschluss

Kvs-Werte:

Entleervorgang Kvs-Wert 0,89 m³/h
Füllvorgang Kvs-Wert 1,0 m³/h

Artikelübersicht:

Typ	Art.-Nr.
SFE 1/2"	55-005410
SFE-Set 1/2"	55-005412