

**Beschreibung:**

Spül-, Füll- und Entleerventil in Eckausführung zum Füllen, Entlüften und Spülen von Heizungsanlagen. Mit nicht verlierbarer Endkappe 3/4" zum sicheren Verschließen des SFE-Ventils im Heizbetrieb. Die Endkappe dient zusätzlich als Drehgriff für das Öffnen und Schließen des SFE-Ventils bei Wartungsarbeiten am SFE-Ventil. Der Schlauchanschluss des SFE-Ventils ist im montierten Zustand drehbar.



**Anwendung:**

Montiert an e-class VA Heizungsverteilern und in Wärmestationen

Einsatzbereiche:

- ✓ in Warmwasser-Heizungsanlagen,
- ✓ max. Druck: 10 bar
- ✓ max. Dauerbetriebstemperatur: 110°C

Material:

- ✓ Gehäuse Messing vernickelt
- ✓ O-Ringe EPDM

Anschlüsse:

- ✓ 1/2" AG selbstdichtend für Anschluss an e-class VA Heizungsverteiler
- ✓ passend für 3/4" Schlauchtüllenanschluss

Artikelübersicht:

Typ	Artikel-Nr.
SFE 1/2"	55-005410
SFE-Set 1/2"	55-005412